


HOFFMEISTER







LED 3000K 2820lm		∢ 22°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.40	11803
2.0	0.79	2951
3.0	1.19	1311
4.0	1.58	738
5.0	1.98	472
		U0511600

108 303 03 910 PD I weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 37 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2820 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 76,2 lm/W rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
 Abblendwinkel: 30 °
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: -3
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT* Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 185 mm
- Durchmesser: 203 mm
- Einbautiefe: 190 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 3,2 ka
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 303 03 910 PD