

## **HOFFMEISTER**







## 071 231 04 902 | Edelstahl

in.ground 50 | quadratische Bauform Bodeneinbauleuchte LED | 5 W 4000 K



- Bodeneinbauleuchte in.ground 50 quadratische Bauform
- mit Einbaubox aus Polyamid, glasfaserverstärkt
- mit LED 580 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B50 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 490 lm
- Systemleistung: 5 W Lichtausbeute: 98,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H07RN-F 3x1,5 mm², Länge: 500 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- Abschlussrahmen aus Edelstahl
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 150 mm, Breite: 150 mm
- Einbautiefe: 129 mm
- Belastbarkeit 1000 kg oder mit sep. Einbaugehäuse aus Stahl 3000 kg - 90° drehbar, 0° - 20° schwenkbar

- Gewicht: 2,1 kg Schutzart: IP68 1m / 4h
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Prüfzeichen: CE, gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Edelstahl
- 071 231 04 902
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

## **HOFFMEISTER**

071 231 04 902 **Zubehör** 

## Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Verbindungsmuffe IP68 für Bodeneinbauleuchten	ØxL: 26,5 x 116	071 212 00 000	01
Vergießmuffe zum Anschluß an Erdkabel	LxBxH: 150 x 75 x 50	071 213 00 000	02
Erdeinbaugehäuse für Bodeneinbauleuchten in.ground 50, belastbar bis 3t	LxBxH: 330 x 240 x 167,5	071 209 00 000	03





