

HOFFMEISTER







071 435 03 902 | Edelstahl

in.ground 100 | quadratische Bauform Bodeneinbauleuchte LED | 14 W 3000 K



- Bodeneinbauleuchte in.ground 100 quadratische Bauform
- Uplight

<144°

∢44°

Em [lx]

- mit Einbaubox aus Polyamid, glasfaserverstärkt
- mit LED 1200 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90 L90 / B50 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 900 lm Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 64,3 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz - Netzanschluss: Anschlussleitung, H07RN-F 3x1,5 mm²,
- Länge: 500 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- Abschlussrahmen aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 192 mm, Breite: 192 mm
- Einbautiefe: 221 mm
- Belastbarkeit 1000 kg oder mit sep. Einbaugehäuse aus Stahl 3000 kg
- Gewicht: 3,5 kg Schutzart: IP68 lm / 4h
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Farbe: Edelstahl
- 071 435 03 902
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

071 435 03 902 **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Verbindungsmuffe IP68 für Bodeneinbauleuchten	ØxL: 26,5 x 116	071 212 00 000	01
Vergießmuffe zum Anschluß an Erdkabel	LxBxH: 150 x 75 x 50	071 213 00 000	02
Erdeinbaugehäuse für Bodeneinbauleuchten in.ground 100, belastbar bis 3t	LxBxH: 328 x 246 x 249	071 400 00 000	03





