
HOFFMEISTER







	YV	H0F14151
LED 4	000K 3050lm	⊄ 23°
h	CO	Em
	Ø[m]	[lx]
1.0	0.41	10542
2.0	0.81	2635
3.0	1.22	1171
4.0	1.63	659
5.0	2.03	422

071 634 04 902 | Edelstahl

hi.vertical 2.0 Bodeneinbauleuchte LED | 28 W 4000 K



- Bodeneinbauleuchte hi.vertical 2.0
- für den Einbau in separatem Erdeinbaugehäuse
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3050 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 108,9 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H07RN-F 3x1,5 mm², Länge: 700 mm
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Abschlussrahmen aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 420 mm, Breite: 142 mm
- Einbautiefe: 133 mm
- belastbar bis 1000 kg, 3000 kg mit separatem Einbaugehäuse oder Betoneingießgehäuse
- Optiken ± 15° schwenkbar, im Betrieb von außen einstellbar
- Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP68 1m / 0,5h
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Prüfzeichen: CE, gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Edelstahl
- 071 634 04 902
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

071 634 04 902 **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Vergießmuffe zum Anschluß an Erdkabel	LxBxH: 150 x 75 x 50	071 213 00 000	01
Verbindungsmuffe IP68 für Bodeneinbauleuchten	ØxL: 26,5 x 116	071 212 00 000	02
Betoneingießgehäuse, aus Edelstahl, belastbar bis 3t für Bodeneinbauleuchten hi.vertical 2.0	LxBxH: 462 x 116 x 184	071 691 00 000	03
Erdeinbaugehäuse für Bodeneinbauleuchten hi.vertical 2.0 - bis 3t belastbar	LxBxH: 466 x 174 x 173	071 696 00 000	04







