

HOFFMEISTER







108 113 04 910 SD I weiß

complx.150 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 28 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
 zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h) SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2170 lm
- Systemleistung: 28 W Lichtausbeute: 77,5 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30°
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 155 mm
- Durchmesser: 153 mm, Einbaudurchmesser: 164 mm
- Einbautiefe: 160 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,17 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 113 04 910 SD
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

108 113 04 910 SD **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 INSIDER	ØxH: 422 x 160	108 008 10 000	01
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 INSIDER	ØxH: 422 x 170	108 007 10 000	01

01			