

HOFFMEISTER







LED 3000K 1840lm		∢ 88°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	1.92	550
2.0	3.85	138
3.0	5.77	61
4.0	7.70	34
5.0	9.62	22

108 132 03 910 R I weiß

complx.150 | rim Deckeneinbauleuchte LED Fortimo Flex | 21 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.150 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
 zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED Fortimo Flex 2000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L70 / B20 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1840 lm
- Systemleistung: 21 W Lichtausbeute: 87,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30°
- UGR: 21
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 126 mm
- Durchmesser: 180 mm, Einbaudurchmesser: 170 mm
- Einbautiefe: 131 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,45 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 132 03 910 R
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

108 132 03 910 R **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 rim	ØxH: 422 x 160	108 005 10 000	01

01			