
HOFFMEISTER







7-30000 CU/KUII-7 HUF123//		
LED 3000K 1470lm		∢ 6°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.11	49255
2.0	0.22	12314
3.0	0.33	5473
4.0	0.43	3078
5.0	0.54	1970
I		

108 305 03 910 P I weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 26 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen
- mit LED 1900 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1470 lm
- Systemleistung: 26 W
- Lichtausbeute: 56,5 lm/W rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
 Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- UGR: -0
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 226 mm
- Durchmesser: 203 mm
- Einbautiefe: 231 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 0 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 305 03 910 P