

HOFFMEISTER







LED 4	₹ 22°	
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.40	11974
2.0	0.79	2994
3.0	1.19	1330
4.0	1.58	748
5.0	1.98	479

108 308 04 910 RD I weiß

complx.200 | rim Deckeneinbauleuchte LED | 37 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
 zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2780 lm
- Systemleistung: 37 W Lichtausbeute: 75,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40°
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: -7
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss*UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 224 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 229 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,546 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 308 04 910 RD