
HOFFMEISTER







/06 <u></u>	750 cd/klm	H0F11650
LED 3	000K 2390lm	₹ 70°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx
1.0	1.40	1086
2.0	2.79	271
3.0	4.19	121
4.0	5.58	68
5.0	6.98	43

108 314 03 910 SD I weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 37 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
 zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2390 lm
- Systemleistung: 37 W Lichtausbeute: 64,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30°
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 173 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 182 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,09 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 314 03 910 SD