
HOFFMEISTER







	/ 1000 gu/ Ku	1101 12331
LED 4	000K 3060lm	<148°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.90	3027
2.0	1.80	757
3.0	2.70	336
4.0	3.60	189
5.0	4.49	121
1		

108 316 04 910 P I weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 37 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen mit LED 4400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3060 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 82,7 lm/W rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
 Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 14
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Steckklemme 2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 208 mm
- Durchmesser: 203 mm
- Einbautiefe: 213 mm, Deckenstärke: 12.5 mm 360° drehbar, Einstellung fixierbar

- Gewicht: 0 kg Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 316 04 910 P