
HOFFMEISTER








7 ZUUU GO/ KUD - 7 H0F12784)		
LED 3	000K 4470lm	<143°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.78	5128
2.0	1.57	1282
3.0	2.35	570
4.0	3.14	320
5.0	3.92	205

108 364 03 910 PD I weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED COB | 39 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen mit LED COB 6000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 4470 lm
- Systemleistung: 39 W
- Lichtausbeute: 114,6 lm/W rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
 Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 16
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium*UNDEFINED TEXT*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 213 mm
- Durchmesser: 203 mm Einbautiefe: 220 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- Gewicht: 0 kg5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 364 03 910 PD