
HOFFMEISTER







LED 4	000K 7450lm	<443°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.78	8547
2.0	1.57	2137
3.0	2.35	950
4.0	3.14	534
5.0	3.92	342

108 374 04 910 R I weiß

complx.200 | rim Deckeneinbauleuchte LED COB | 66 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
 zum Einbau in abgehängte Decken
- flow.tec cooling technology
- mit LED COB 10000 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80 L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 7450 lm Systemleistung: 66 W
- Lichtausbeute: 112,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 17
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium*UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 221 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm Einbautiefe: 350 mm, Deckenstärke: 1-35mm

- Gewicht: 2,8 kg5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 374 04 910 R