

HOFFMEISTER







108 705 02 910 S I weiß

complx.100 | insider Deckeneinbauleuchte LED | 21 W 2700 K



- Deckeneinbauleuchte complx.100 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 1600 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h) SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1030 lm
- Systemleistung: 21 W Lichtausbeute: 49,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
 Abblendwinkel: 30 °
- UGR: 17
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Betrieb mit externen Dimmern möglich (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt)
- dimmbar
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 127 mm
- Durchmesser: 102 mm, Einbaudurchmesser: 120 mm
- Einbautiefe: 137 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- Gewicht: 0.7 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 705 02 910 S
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

108 705 02 910 S **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.100 INSIDER	ØxH: 342 x 160	108 608 10 000	01
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.100 INSIDER	ØxH: 342 x 170	108 607 10 000	01

01			