





## 108 720 03 910 PD | weiß

complx.100 | insider  
Richtstrahler  
LED | 5 W 3000 K



- Richtstrahler complx.100 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen
- mit LED 275 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 230 lm
- Systemleistung: 5 W
- Lichtausbeute: 46,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Reflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-0,1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 137 mm
- Durchmesser: 102 mm
- Einbautiefe: 147 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,8 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 720 03 910 PD