

HOFFMEISTER








LED 4000K 4560lm		<466°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	1.30	2828
2.0	2.61	707
3.0	3.91	314
4.0	5.22	177
5.0	6.52	113

109 365 04 910 R I weiß

complx.200 | IP65 Deckeneinbauleuchte LED COB | 39 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
 zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED COB 6000 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 4560 lm
- Systemleistung: 39 W Lichtausbeute: 116,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
 Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Einbautiefe: 260 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 109 365 04 910 R