

221 52



89°	400	00 gd/klm	H0F15393
LED 2	700	K 760lm	₹ 27°
h [m] 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	C0 Ø[m] 0.49 0.98 1.46 1.95 2.44		Em [kx] 1792 448 199 112 72

112 171 12 721 | schwarz

gin.o 1 Strahler LED COB | 10 W 2700 K



- Strahler gin.o 1
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED COB 1000 lm
- Farbtemperatur: 2700 KFarbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 760 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 76,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI)
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Farb-, Schutz- und Konversionsfilter sind als Zubehör erhältlich
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 158 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0,87 kg
- Schutzart: IP20
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 112 171 12 721
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

112 171 12 721 **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Blendklappen für Strahler gin.a und gin.o Größe 1		103406	01

