

HOFFMEISTER







11334412 721-PA | schwarz

lo.nely 3 Strahler LED | 41 W 2700 K



- Strahler lo.nely 3
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 2900 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90 L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2330 lm Systemleistung: 41 W
- Lichtausbeute: 56,8 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
 Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 103 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,4 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 11334412 721-PA

HOFFMEISTER

11334412 721-PA **Zubehör**

Erforderliches Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Blendklappen für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3		105757	01

