
## **HOFFMEISTER**







- 6000 gg/k00 H0F11373			
LED 2700K 2750lm			<14°
h	CO	C90	Em
[m]	Ø[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.25	0.49	9273
2.0	0.49	0.99	2318
3.0	0.74	1.48	1030
4.0	0.98	1.98	580
5.0	1.23	2.47	371

## 11654612 721-PA | schwarz

lo.nely 4 | Oval Flood Fluter LED | 55 W 2700 K



- Fluter lo.nely 4 Oval Flood
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- mit horizontaler oval flood Lichtverteilung
- passives Thermomanagement
- mit LED 3300 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2750 lm
- Systemleistung: 55 W
- Lichtausbeute: 50,0 lm/W
- oval flood horizontal
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz - LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm - zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm Einbautiefe: 115 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar Gewicht: 2,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 11654612 721-PA