
HOFFMEISTER







	7-24000 Ca/KI	H0F11862
_		
LED 3000K 1060lm		<110°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx
1.0	0.18	17262
2.0	0.36	4316
3.0	0.54	1918
4.0	0.71	1079
5.0	0.89	690

117 022 03 916 | silber

led.modular | IP65 Linearleuchte LED | 15 W 3000 K



- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügelzur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 1200 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1060 lm
- Systemleistung: 15 W
- Lichtausbeute: 70,7 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 3x1 mm², Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klarBefestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 411 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 117 022 03 916