

HOFFMEISTER







LED 4	1000K 3050lm	⊄ 23°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.41	10540
2.0	0.81	2635
3.0	1.22	1171
4.0	1.63	659
5.0	2.03	422
		110511004



LED 4	000K 5570lm	⊄ 23°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.41	19248
2.0	0.81	4812
3.0	1.22	2139
4.0	1.63	1203
5.0	2.03	770

117 044 04 910 | weiß

led.modular | IP65 Linearleuchte LED | 57 W 4000 K



- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 6300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 5570 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 97,7 lm/Wsymmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- für externes Betriebsgerät
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)Optional: Reduzierung der Systemleistung auf 27W mit 3450lm möglich
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung, Länge: 2000 mmGehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 117 044 04 910
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

117 044 04 910 **Zubehör**

Erforderliches Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA, DALI in hoher Schutzart IP65			
für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 092 00 721 D	01
LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA, DALI in hoher Schutzart IP65			
für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 093 00 721 D	01
LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA in hoher Schutzart IP65			
für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 092 00 721	01
LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA in hoher Schutzart IP65			
für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 093 00 721	01

