
HOFFMEISTER








I EN 3	000K 4240lm	₹ 23°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.41	14652
2.0	0.81	3663
3.0	1.22	1628
4.0	1.63	916
5.0	2.03	586

119 614 03 916 D | silber

led.modular | IP65 Linearleuchte LED | 57 W 3000 K



- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügelzur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 4800 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 4240 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 74,4 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, HO5RN-F 5x1 mm², Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 42 ° C
 Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 119 614 03 916 D