
HOFFMEISTER








7 DUUU QU/ KUUL P HUF13355		
LED 4000K 5570lm < 23°		
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.41	19248
2.0	0.81	4812
3.0	1.22	2139
4.0	1.63	1203
5.0	2.03	770
1		

119 614 04 910 D I weiß

led.modular | IP65 Linearleuchte LED | 57 W 4000 K



- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügelzur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 6300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 5570 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 97,7 lm/Wsymmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, HO5RN-F 5x1 mm², Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 42 ° C
 Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 119 614 04 910 D