

HOFFMEISTER





148 142 14 706 | anthrazit

multi.flood Scheinwerfer LED | 112 W 4000 K



- Scheinwerfer multi.flood
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage mit LED 16745 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 4
- Leuchtenlichtstrom: 12730 lm
- Systemleistung: 112 W Lichtausbeute: 113,7 lm/W
- achsensymmetrische Lichtverteilung Abstand zur beleuchtende Fläche bis 20 Meter angebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch,
- 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannungsschutz 6KV Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- mit einer Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung H07RN-F 3G 1.5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl*UNDEFINED TEXT*
- Länge: 340 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 164 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit (RAL7016)
- 148 142 14 706