

## 282 SILL 700 cd/ktri 444 LED 5700 K 13050lm Ø21 = 100% = 35.4 100lx 500lx n=2 n=6 104

## 1535120KW08-1D | silber

153 Planscheinwerfer LED | 120 W 5700 K



- Planscheinwerfer 153
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden-, Mast- oder Deckemontage
- mit LED 18910 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 13050 lm
- Systemleistung: 120 W Lichtausbeute: 108,8 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung, tiefstrahlend
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI),
  220-240 V, 0/50/60 Hz
  Inklusive Thermoschutz für Treiber und LED-Modul
- Als Option gleichspannungsgeeignet (AC/DC) 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Amplitudendimmung
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 7
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Zur Durchgangsverdrahtung geeignet; für Kabeldurchmesser 8-12mm
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AlSi12
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 444 mm, Breite: 282 mm, Höhe: 104 mm
- Windangriffsfläche: 0,04 m²
- Gewicht: 5,9 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 25 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 1535120KW08-1D
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n



## 1535120KW08-1D **Zubehör**

## Optionales Zubehör

| Тур  | Abmessungen in mm | Artikelnummer | AbbNr. |
|--|-------------------|---------------|--------|
| Lamellenblende, horizontal<br>für Scheinwerfer Serie 153 und 154                                     | LxH: 419 x 272    | 845300900     | 01     |
| Lamellenblende, vertikal<br>für Scheinwerfer Serie 153 und 154                                       | LxH: 419 x 272    | 845301000     | 02     |
| Mastaufsatz, für 1 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153  | L: 200            | 84531000      | 03     |
| Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153  | L: 200            | 84532090      | 04     |
| Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153  | L: 200            | 84533090      | 05     |
| Mastaufsatz, für 4 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153  | L: 200            | 84534090      | 06     |
| Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 120° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153 | L: 200            | 84533120      | 07     |
| Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 180° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 76 mm für Scheinwerfer Serie 153 | L: 200            | 84532180      | 08     |
| Mastklammer, Durchmesser 114 mm<br>für Scheinwerfer Serie 153  |                   | 845300200     | 09     |
| Taubenabwehr<br>für Scheinwerfer Serie 153/154   |                   | 845300700     | 10     |
| Schutzgitter<br>für Scheinwerfer 153/154   |                   | 845400700     | 11     |





















