





177F750WW70D | Aluminium unlackiert

177 | 2.0 Arealflooter LED | 750 W 3000 K



- Arealflooter 177 2.0
- zur Montage an Wand oder Decke
- Montagebügel ist separat zu bestellen
- mit LED 116000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C) Leuchtenlichtstrom: 94000 lm
- Systemleistung: 750 W
- Lichtausbeute: 125,3 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, very wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 98°
- 4 eingebaute LED Betriebsgeräte, elektronisch (DALI),
 220-240 V, 0/50/60 Hz
 Überspannschutz 10kV; Ableitstoßstrom 5kA
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 1
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2,5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar Länge: 900 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 170 mm
- Windangriffsfläche: 0,75 m²
- Gewicht: 38,9 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Aluminium unlackiert
- 177F750WW70D
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n



177F750WW70D **Zubehör**

Erforderliches Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Deckenbefestigung für Serie 177		817700200	01
Montagebügel, für die Befestigung an Traversen für Serie 177		817700300	02
Montagebügel, für Wandbefestigung		817700400	03





