


81539040NW-US

453/454

LED Upgrade Kit

LED | 40 W 4000 K



LED 4000 K 3980lm		
η_{LOR}	= 100%	
UGR	= 30,8	
E [lx]	100lx	500lx
a [m ²]	n=4	n=18
HOE16331		

- LED Upgrade Kit 453/454
- zu Planscheinwerfer 153/154
- mit LED 5170 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 3980 lm
- Systemleistung: 40 W
- Lichtausbeute: 99,5 lm/W
- bidirektionale Lichtverteilung
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannschutz 6kV
- Als Option gleichspannungsg geeignet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Amplitudendimmung
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Glasaustausch empfehlenswert (Artikelnummer Glas: 8153000100)
- Länge: 444 mm, Breite: 282 mm, Höhe: 104 mm
- Windangriffsfläche: 0,04 m²
- Gewicht: 1,3 kg
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- 81539040NW-US

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

81539040NW-US

Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Ersatzglas mit Scharnier, inklusive Dichtung für Upgrade Kit 453/454		8153000100	01

