



Wandfluter li.co | silber

12322703906

LED

3000 K 29 W

- Wandfluter li.co
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Linsenwandfluter für homogene Wandbeleuchtung
- passives Thermomanagement
- mit LED 2200 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex (manuell): CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1200 lm
- Systemleistung: 29 W
- Lichtausbeute: 41.4 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- Reflektorlamellen aus Aluminium, silber eloxiert
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Amplitudendimmung
- integriertes Potentiometer
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Länge: 75 mm, Breite: 161 mm, Höhe: 178 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 1.1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 12322703906

Optionales Zubehör



Punktauslass, 3-Phasen
Ausführung für Deckenaufbaumontage
für Hoffmeister Strahler mit 3-Phasen Adapter

11003500906



Punktauslass, 3-Phasen
Ausführung für Deckeneinbaumontage
für Hoffmeister Strahler mit 3-Phasen Adapter

11003600906



Schute
für Strahler li.co

12314000906

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
hoffmeister.de