


Downlight DL 100 IP65 | weiß

12460504910D
LED COB

4000 K 16 W



- Downlight DL 100 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken oder Betoneingießtöpfe
- mit LED COB 1600 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (manuell): CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1200 lm
- Systemleistung: 16 W
- Lichtausbeute: 75.0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 55 °
- UGR: 19
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Zubehör für Durchverdrahtung 2x5x2.5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Abschlussring aus Thermoplast
- Höhe: 45 mm
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm,
- Einbautiefe: 67 mm, Deckenstärke: max. 25mm
- Gewicht: 0.64 kg
- Schutzart: IP65 (Vorschaltgerät IP20)
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 12460504910D

Optionales Zubehör



IP65-Gehäuse für LED-Betriebsgerät
Ohne Betriebsgerät (ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten) Die
Einbautiefe der Leuchte vergrößert sich (siehe Montageanleitung für
exakte Einbautiefen je nach Deckenstärke)

107174

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

hoffmeister.de