



Wandfluter li.co | schwarz

12322702721D

LED

2700 K 29 W

- Wandfluter li.co
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Linsenwandfluter für homogene Wandbeleuchtung
- passives Thermomanagement
- mit LED 1900 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex (manuell): CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1040 lm
- Systemleistung: 29 W
- Lichtausbeute: 35.9 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- Reflektorlamellen aus Aluminium, silber eloxiert
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Länge: 75 mm, Breite: 161 mm, Höhe: 178 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 1.1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 12322702721D

Optionales Zubehör



Punktauslass, DALI
Ausführung für Deckenaufbaumontage
für Hoffmeister Strahler mit DALI Adapter

11003500721D



Punktauslass, DALI
Ausführung für Deckeneinbaumontage
für Hoffmeister Strahler mit DALI Adapter

11003600721D



Schute
für Strahler li.co

12314000721

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

hoffmeister.de