


Industrieleuchte 176 | silber 1764350NW70D

4000 K 350 W



- Industrieleuchte 176
- Montage an der Decke sowie Pendelmontage möglich
- Montage-Zubehör ist separat zu bestellen
- mit LED 48300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (manuell): CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 47200 lm
- Systemleistung: 350 W
- Lichtausbeute: 134.9 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 65 °
- UGR: 23
- zwei eingebaute Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 2
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2.5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung mit Y-Verteiler möglich
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- mit PC-Abdeckung auf Anfrage möglich
- Länge: 600 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 142 mm
- Windangriffsfläche: 0.30 m²
- Gewicht: 19.6 kg
- Schutzart: IP65 (IP66 auf Anfrage verfügbar)
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK06
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE, ballwurfsicher
- Farbe: silber (RAL9006)
- 1764350NW70D

Erforderliches Zubehör



Steckverbindung, RST20i5 für Doppelanschluß
5-polig, 20 A
Leitungsdurchmesser 10-14mm mit Querschnitt max. 1,5 mm²

817600400



Deckenbefestigung
für Serie 176

817600200



Stahlseilaufhängung, 2xY-FIT, 2x4m
für Serie 176

817600100



Schwenkbügel, zur Wand- und Deckenmontage
Ballwurfsicher
für Serie 176

817600300

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
hoffmeister.de