


Planstrahler asymmetrisch 48S | silber 48S530NWD916

4000 K 28 W



- Planstrahler asymmetrisch 48S
- zur Wand- oder Mastmontage
- mit schwenkbarem Montagebügel
- mit LED 3450 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (manuell): CRI >80
- L80 / B10 (100.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1620 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 57.9 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung, tiefstrahlend
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 50
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2.5 mm²
- M16 Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 6-8 mm
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AlSi12
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 230 mm, Breite: 158 mm, Höhe: 73 mm
- , ± 90° schwenkbar
- Windangriffsfläche: 0.03 m²
- Gewicht: 2.8 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -25 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: silber (RAL9006)
- 48S530NWD916

Optionales Zubehör



Vierseitige Blende
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S00200



Blende horizontal, mit verstellbaren Lamellen
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S00300



Blende vertikal, mit verstellbaren Lamellen
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S00400



Dreiseitige Blende
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S00500

Klarglas teilmattiert 48/49S

849S02200

Konversionsfilter Neut. 48/49S

849S03100

Konversionsfilter Warm 48/49S

849S03000


Klarglas mattiert 48/49S

849S02100




Strukturglas Albarino S, feine Struktur zur Streuung,
Lichttransmission 91,5%
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S02600




Klammer für Mast, Ø 85-92mm

855500200-92



Erdspieß, L=300mm
für Scheinwerfer Serie 49S/M und 48S/M

849000900




Montagebügel, schwingungsgedämpft
für Scheinwerfer 49S und 48S

849S01000


Mastausleger schwarz, für Mastdurchmesser 80-120mm
für Scheinwerfer 49S/49M und 48S/48M

849000700




Wandausleger, L=0,5m
für Scheinwerfer 49S/49M und 48S/48M

849000500




Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser
115-120mm

855500200-120




Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser
150-170mm

855500200-170



Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser
55-60mm

855500200-60



Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser
60-89mm

855500200-89

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

hoffmeister.de